

Loop- en werkbordes tank- container

Controlepunt	In orde	Opmerkingen
Het bordes is voorzien van plaatmateriaal van metaal met een stroef loopvlak en een open geprofileerde structuur (zgn. looprekken)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
De breedte van het loopbordes is 48-62 cm. Wenselijk is een breedte van 62 cm.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Rondom luiken en deksels is een tussenbordes (bordes tussen twee lange zijden) aangebracht om vooroverbuigen/bewegen van het lichaam in de valrichting te voorkomen.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
Het tussenbordes is voldoende breed voor de aard van de werkzaamheden (knielend werk, kracht zetten). Wenselijk is daarom een breedte van 62 cm.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
De reikwijdte naar deksels vanaf het tussenbordes is voor de medewerker zo gering mogelijk.	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	
De bordessen zitten vast en vertonen geen gebreken	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	