

De tipkaart geeft de mogelijkheden aan van kleurgebruik voor lijnen op de vloer van een warehouse/distributiecentrum/magazijn om de veiligheid van werknemers te vergroten. Voorbeelden zijn opstelplaatsen, looproutes, rijroutes, dockboards e.d. Naast lijnen op de vloer kunnen de kleurencombinaties ook gebruikt worden bijvoorbeeld als lint om een plek af te zetten of aangebracht worden op bijvoorbeeld een hoek van een magazijnstelling.

De keuze van kleuren is gebaseerd op de NEN-EN-ISO 7010. De veiligheidsmarkering wordt uitgevoerd als band of strook met diagonaal geblokte streken. De strepen zijn van gelijke breedte, hellend in een hoek van 45 graden. De streken zijn wit/groen, of wit/rood wit/blauw of zwart/geel. De kleur geeft de intentie aan: Blauw is een gebod, rood een verbod of geeft de brandbestrijdingsmiddelen aan, geel gevaar en groen is veilig. Nalichten van de basiskleur lichtgeel houdt in dat deze strepen een tijdje zichtbaar blijven indien de verlichting uitvalt.

## Veilig gebied of veiligheidsuitrusting



De combinatie van groen met contrasterend wit (of de basiskleur lichtgeel die nalicht) wordt gebruikt om een veilige omstandigheid aan te geven zoals:

- Markeren van een vluchtdeur.
- Markeren van veiligheidsuitrusting (bijvoorbeeld AED, EHBO doos).
- Markeren van een veilig gebied (bijvoorbeeld vluchtwegen, looproutes).
- Verbod of brandbestrijdingsmiddelen

## Verbod of brandbestrijdingsmiddelen



De combinatie van rood met contrasterend wit (of de basiskleur lichtgeel die nalicht) wordt gebruikt om brandbestrijdingsmiddelen of een verbod te markeren zoals:

- Plaatsaanduiding brandbestrijdingsmiddelen (bijvoorbeeld brandblusmiddelen, blusdeken).
- Gebied waar een verbod geldt (bijvoorbeeld hoogspanningsruimte, alleen toegankelijk voor bevoegde personen, afzetten hijsgebied).

## Gevaar



De combinatie van geel met contrasterend zwart (of de basiskleur lichtgeel die nalicht) wordt gebruikt om gevaarlijke plaatsen te markeren zoals:

- Vloer of wandmarkering van obstakels (dockboard rand).
- Uitstekende hoeken of randen (bijvoorbeeld stellingpoten, opstaande randen in rijroute).
- Markering van gevaarlijke materialen, oplosmiddelen etc. (bijvoorbeeld opslag gevaarlijke stoffen).

## Gebod



De combinatie van blauw met contrasterend wit (of de basiskleur lichtgeel die nalicht) wordt gebruikt om een gebod te markeren zoals:

- Gebied waar een gebod geldt (bijvoorbeeld stelplaats, cross docking, rijroute heftruck, maximum snelheid).
- Gebied vrijhouden.
- Draag beschermende kleding (bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, reflecterend hesje voor betere zichtbaarheid voor heftruckchauffeur).